

TAPPETI ANTISCIVOLO

NON SLIP MATS

CARATTERISTICHE GENERALI – GENERAL PROPERTIES

CONTENUTO - <i>CONTENT</i>	VALORE - <i>VALUE</i>	UNITA' - <i>UNIT</i>	NORM REF
PVC – Polyvinyl Chloride	94	%	
Polyester	6	%	
Spessore – <i>Thickness</i>	1,50 ± 0,05	mm	TS 1534-1 EN ISO 2286-1:2000
Larghezza – <i>Roll Width</i>	max 1450	mm	TS 1534-1 EN ISO 2286-1:2000
Lunghezza rotolo - <i>Roll length</i>	20 ± 0,2	mt	TS 5700:1988

CARATTERISTICHE TECNICHE – TECHNICAL FEATURES

CONTENUTO - <i>CONTENT</i>		VALORE - <i>VALUE</i>	UNITA' - <i>UNIT</i>	NORM REF
Resistenza tessuto <i>Textile strength</i>	Weft	30 ± 5	Kgf	TS 2008 EN ISO 1421-1:2000
	Warp	43 ± 5		
Carico di rottura <i>Tear Strength</i>	Weft	1,6 ± 5	Kgf	TS EN ISO 4676:2000
	Warp	1,8 ± 5		
Estensione alla rottura <i>Extension at break</i>	Weft	143 ± 5	%	TS 2008 EN ISO 1421-1:2000
	Warp	91 ± 5		
Peso – <i>Weight</i>		1000 ± 20	gr / m ²	TS 6450:1989

